



ICAO ANNEX 14, VOLUME I;
TYP A & B - PREKÁŽKOVÉ NÁVESTIDLO
STREDNEJ SVIETIVOSTI;



FAA AC 150/5345-43F
TYP L-864.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

- navrhnuté a vyrobené v Taliansku spoločnosťou Clampco Sistemi
- ľahká montáž – prípojka plug 'n' play
- najnižšia spotreba elektrickej energie na trhu
- odolnosť voči elektromagnetickému poľu až do 60V/m

ŠPECIFIKÁCIE

Kód produktu	SEGS48P20K_2K_15
Typické využitie	Deň / noc
Typ osvetlenia	LED
Typ vyžarovania	blikavé
Farba	Biela podľa CIE Chromaticity Boundary
Svetelná intenzita	20000 cd denný režim / 2000 cd nočný režim
Počet zábleskov	20 ÷ 40 za minútu
Horizontálne pokrytie	360°
Vstupné napätie	48 Vac
Priemerná spotreba energie	35 W denný režim / 5 W nočný režim
Maximálna spotreba energie	210 W denný režim / 210 W nočný režim
Priemerná životnosť	100 000 hodín
Tepelná znášanlivosť	od -40 °C do +55 °C
Miera ochrany voči prostrediu	IP66
Materiál tela	Anodizovaný hliník
Materiál krytu	Polykarbonát
Pripojenie	Zásuvka/konektor IP68 na kábel do ø 13 mm
Váha	6 Kg
Štít proti vyžarovaniu	Nerezová ocel AISI 304
Alternatívne pripojenie	SCSG_HDGS
	Montážne súčiastky na "L" tvarované časti (50x50 mm min.; 160x160 mm max.); kruhové profily (min. ø = 48,3 mm; max. ø 219,1 mm). Nastaviteľná pripájacia lišta (± 60° horizontálne).

TECHNICKÉ NÁKRESY



